



47403515



IP55

## WCD 1-v met behuizing, berker W.1, grijs

### Technische eigenschappen

#### Design

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Type                 | conform DIN 49440 |
| Montagevoorschriften | opbouw            |

#### Uitvoering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nom. spanning     | 250 V    |
| Nominale spanning | 250 V AC |
| Frequentie        | 50/60 Hz |
| Nominale stroom   | 16 A     |

#### Stroom

|                      |      |
|----------------------|------|
| Nominale stroom Inom | 16 A |
|----------------------|------|

#### Deksel, Deur

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| klapdeksel | met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar |
| Afdekking  | Complete behuizing                                    |

#### Materiaal

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Kleur           | donkergrijs           |
| RAL kleur       | RAL 7011 - ijzergrijs |
| Bestandsdeel    | thermoplast           |
| Oppervlak       | mat                   |
| Metallic colour | Nee                   |

#### Aansluiting

|                    |                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindingsklemmen | conform IEC 60884-1                                                                                                                            |
| Verbindingsklemmen | conform VDE 0620-1                                                                                                                             |
| Klem               | met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing |
| Aansluittype       | met steekklemmen                                                                                                                               |

#### Kabel

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Leiding | met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|

#### Samenstelling

|            |                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afdichting | met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Veiligheid

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Mechanische bescherming slagvastheid IK | 05                                  |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP55                                |
| Beveiliging                             | zonder verhoogde aanraakbeveiliging |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur          | -15...30 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur | -50...50 °C |

**Identificatie**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Toepassing      | Installatie vochtige ruimte opbouw |
| Hoofdesignreeks | Berker W.1                         |

**Instructies**

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructietekst | Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|