



47633505

IP55



WCD verh.aanr., 1-v met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Design

Type conform DIN 49440

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning 250 V AC

Nominale stroom 16 A

Deksel, Deur

klapdeksel met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar

Afdekking Complete behuizing

Aansluiting

Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

Verbindingsklemmen conform VDE 0620-1

Klem met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing

Aansluittype met steekklemmen

Kabel

Leiding met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

Samenstelling

Afdichting met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

Toepassing

Differentiatie functie 2 WEB 17

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP55

With enhanced contact protection Ja

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15...30 °C

Opslag-/transporttemperatuur -50...50 °C

Identificatie

Toepassing Installatie vochtige ruimte opbouw

Hoofddesignreeks Berker W.1

Instructies

Instructietekst Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.