



47753525



WCD 2-v hor. (#4) met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	opbouw

Uitvoering

Aantal modules	2
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm
--------------------------	------

Deksel, Deur

klapdeksel	met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
------------	-------------------------------------------------------

Materiaal

Kleur	donkergrijs
RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat
Metallic colour	Nee

Aansluiting

Aderdoorsnede	1...2,5 mm ²
Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
Aansluittype	met steekklemmen

Kabel

Bedrading	componenten doorgelust
Leiding	met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

Samenstelling

Afdichting	met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP55

Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging
With enhanced contact protection	Nee
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-15...30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50...50 °C
Identificatie	
Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
Hoofdesignreeks	Berker W.1
Instructies	
Instructietekst	Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.