



Aardlekschakelaar System pro M compact

Aardlekschakelaar 4 polig, 40A, F-type, 0,03A

F204 F-40/0.03

2CSF204325R1400

Generated on 7-9-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSF204325R1400
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	F204 F-40/0.03
Omschrijving	Aardlekschakelaar 4 polig, 40A, F-type, 0,03A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	90 kalenderdagen
GTIN code	8012542993131
Netto gewicht	0,36 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 306,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,403 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	95 x 85 x 85 Millimeter
CBS nummer	85363030

Specificaties

Aantal polen:	4
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. (meet)stroom (ampère):	40
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Montagewijze:	DIN-rail
Type lekstroom:	F
Selectieve bescherming:	Nee
Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):	1
Stootstroomvastheid (kiloampère):	4
Frequentie:	50/60 Hz
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Spanningstype:	AC
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Kortstondigvertraagd type:	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kilovolt):	4
Breedte in module-eenheden:	4
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Vervuilinggraad:	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	25 - 25
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	25 - 25
Explosieveilig:	Nee

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

