



47063522

WCD randaarde, berker W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Design

| | |
|----------------------|-------------------|
| Type | conform DIN 49440 |
| Montagevoorschriften | opbouw of inbouw |

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|----------|
| Nominale spanning | 250 V AC |
| Nominale stroom | 16 A |

Deksel, Deur

| | |
|------------|---|
| klapdeksel | met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar |
|------------|---|

Aansluiting

| | |
|--------------------|---------------------|
| Verbindingsklemmen | conform IEC 60884-1 |
| Verbindingsklemmen | conform VDE 0620-1 |
| Aansluittype | met steekklemmen |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15...30 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur | -50...50 °C |

Identificatie

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Toepassing | Installatie vochtige ruimte opbouw |
| Hoofddesignreeks | Berker W.1 |

Instructies

| | |
|-----------------|--|
| Opmerking | Inbouwelementen bereiken alleen bij montage met een opbouwbehuizing of raam voor inbouwmontage de beschermingsklasse IP55. |
| Instructietekst | Pennen van de snelsluiting van ZAMAK. |