



455501



## RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6a, 45° -uitgang

### Technische eigenschappen

#### Design

Model conform DIN EN 60603-7-5

#### Connectiviteit

uitgang met 45° uitgang

Stekkertype voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning 72 V DC

Nominale stroom 0,5 A

#### Spanning

Spanning geschikt voor PoE+

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

#### Frequentie

Overdrachtsbandbreedte max. 250 MHz

#### Weerstand

Contactweerstand afscherming 100 mΩ

Contactweerstand signaal 20 mΩ

#### Materiaal

Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

Materiaal/oppervlak behuizing van gietijzer

#### Montage

Montagewijze zonder spreidklemmen

#### Aansluiting

Aansluittype met LSA+ klemmen

Contact met 360° afgeschermd contact en trekontlasting

#### Kabel

Draaddoorsnede 0,4...0,63 mm (AWG 26-22)

Leiding flexibele leidinginstallatie

#### Samenstelling

Draagplaat/draagring externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40...70 °C

#### Identificatie

Toepassing Communicatietechniek

Hoofdesignreeks COMMUNICATIETECHNIEK

