



450210



Antennecont.ds. radio/tv, einddoos

Technische eigenschappen

Funcities

Funcie geschikt voor HDTV

Connectiviteit

Ontvangst/overdracht voor individuele antenne-ontvangst voor analoge en digitale overdracht

Spanning

Spanning Gelijkspanning doorlatend (IN/IEC-bus female)

Frequentie

Breedbandtechnologie 5...2400 MHz

Weerstand

Golfweerstand 75 Ω

Demping

Aansluitdemping op 2150 MHz 5 dB

Aansluitdemping bij 860 MHz 4 dB

Materiaal

Bestandsdeel metaal

Montage

installatie voor SAT stand-alone en distributiesystemen voor gemeenschappelijke, DVB-T- en breedbandkabelinstallaties

Aansluiting

Aansluittype met steekklemmen

Samenstelling

Draagplaat/draagring externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken

Normen

Normen algemeen EN 50083-2 en EN 60728-4

Veiligheid

Afscherming conform EN 50083-2, Class A

Beschermingsgraad (IP) IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25...55 °C

Identificatie

Toepassing Communicatietechniek

Hoofddesignreeks COMMUNICATIETECHNIEK