



Doos voor montage op de wand/plafond
Hafobox Kabeldoos Universeel IP65 8 zij-
invoeren en 2 achterinvoeren incl. 3 klikbare
kabeltrekontlastingen voor kabels 8-16 mm

3665

1SPA007130F0800

Generated on 7-9-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007130F0800
ETIM Productklasse	EC002600 - Doos voor montage op de wand/plafond
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	3665
Omschrijving	Kabeldoos Universeel IP65 8 zij-invoeren en 2 achterinvoeren incl. 3 klikbare kabeltrekontlastingen voor kabels 8-16 mm Kabeldoos IP65 voorzien van 8 zij-invoeren en 2 achterinvoeren, incl. 3 klikbare kabelvergrendelingen voor kabels 8-16 mm.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507140760
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 1011,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	36 PC
Besteleenheid	36 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	120 x 120 x 60 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Uitgerust met:	Geen
Vorm:	Vierkant
Montagewijze:	Universeel
Achterinvoer:	Ja
Lengte (millimeter):	120
Diepte (millimeter):	60
Rijgbaar:	Nee
Aantal invoeren:	10
Type behuizingsdoorvoer:	Dichtmembraan
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Uitvoering deksel:	Blindeksel
Toepasbaar met giethars:	Nee
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Breedte (millimeter):	120
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Ja
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen
Voor explosieveilige zone stof:	Geen
Montage in de grond:	Nee

Specificaties

Montage onder water:	Nee
Transparant deksel:	Nee
Uitvoering:	29446

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

