



HID-PrimaVision Power CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Het PrimaVision Power-VSA is ontworpen voor optimale prestaties van 100 en 150 W CDM-lampen: ideaal als licht met een hoge intensiteit belangrijk is

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	CDM
Aantal lampen	1 piece/unit
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	6
Automatische herstart	Ja
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 to 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0.14 kHz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.95
Ontstekingspanning (max.)	5.0 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	20 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-10%-+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-18%-+10%
Aardlekstroom (max.)	0.35 mA
Duur aanloopstroom	.50 ms
Constance vermogensafwijking	-3%/+3%
Vermogensverliezen (nom.)	10 W

Aanloopplekstroom (max.)	50 A
Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdrazen onderling (nom.)	200 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	2.0 m
Striplengte draad	10.0-11.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm ²
Connectortype	Insert
Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	150 W
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	60 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	85 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing levensduur (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	85 °C

HID-PrimaVision Power CDM

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing /S

Goedkeuring en Toepassing

Actieve temperatuurbescherming Ja

EMI 9 kHz ... 300 MHz CISPR 15 uitg. 7.2

Standaardoptie IEC60068-2-6 F c

Schokken standaard IEC 60068-2-29 Eb

Goedkeuringsmerktekens F-markering CE-markering VDE-certificaat
VDE-EMV-certificaat CB-certificaat

Brom- en ruisniveau Onhoorbaar

Productgegevens

Volledige productcode 871150091052330

Productnaam voor bestelling HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

EAN/UPC - Product 8711500910523

Bestelcode 91052330

Local Code PVC150SCDM


Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 12

Materiaaln. (12NC) 913700614066

Netto gewicht (per stuk) 0.360 kg

Maatschets



HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
---------	----	----	----	----	----	----

