

# HID-CSLS controle unit voor SDW-T

## CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ

CSLS elektronische bedieningseenheid met geïmpregneerde (HID "BASIC") of ingekapselde (HID "Heavy Duty") elektromagnetisch voorschakelapparaat

### Product gegevens


| Algemene informatie                         |                           |
|---|---------------------------|
| Lamptype                                    | SDW-T                     |
| Aantal lampen                               | 1 piece/unit              |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens           |                           |
| Ingangsspanning                             | 220 to 240 V              |
| Ingangsfrequentie                           | 50 tot 60 Hz              |
| Reactiespanning                             | 210 V                     |
| Functioneel netspanningsbereik (AC)         | -4%+9%                    |
| Veilig netspanningsbereik (AC)              | -10%+10%                  |
| Uitgangsspiekspanning (max.)                | 4500 V                    |
| Vermogensverliezen (nom.)                   | 3.0 W                     |
| Bedrading                                   |                           |
| Kabellengte van apparaat tot lamp           | 0.50 m                    |
| Striplengte draad                           | 6.0 mm                    |
| Draaddoorsnede VSA-contact                  | 0.50-2.50 mm <sup>2</sup> |
| Kabelcapaciteit uitgangsdrazen/aarde (nom.) | 50 pF                     |
| Connectortype                               | Schroef                   |

| Systeemeigenschappen          |   |
|-------------------------------|---|
| Opgegeven VSA/lamp-vermogen   | 50 W  |
| Temperatuur                   |   |
| T-omgeving (max.)             | 65 °C   |
| T-opslag (max.)               | 80 °C   |
| T-opslag (min.)               | -25 °C  |
| T-behuizing levensduur (nom.) | 90 °C   |
| T-behuizing maximaal (max.)   | 90 °C   |
| Goedkeuring en Toepassing     |   |
| Standaardoptie                | IEC68-2-6 F c                                   |
| Goedkeuringsmerktekens        | CE-markering VDE-EMV-certificaat CB-certificaat |
| Productgegevens               |   |
| Volledige productcode         | 871150090808730                                 |
| Productnaam voor bestelling   | CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz                  |
| EAN/UPC - Product             | 8711500908087                                   |
| Bestelcode                    | 90808730  |
| Local Code                    | CSLS50  |
| Numerator - Aantal per pak    | 1   |

## HID-CSLS controle unit voor SDW-T

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Numerator - Dozen per buitendoos | 18           |
| Materiaaln. (12NC)               | 913619179966 |
| Netto gewicht (per stuk)         | 0.256 kg     |

### Maatschets



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---------|----|----|----|----|----|----|
|---------|----|----|----|----|----|----|

CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz

