



# MASTER SDW-T



## MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

Hogedruk-natriumlampen met een keramische ontladingsbuis in zachtglazen heldere buitenballon.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met speciale VSA's van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PG12-1 [PG12-1]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Nuttige levensduur (nom.)	10.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	825 [CCT of 2500K]
Lichtstroom	1.320 lm
Kleuraanduiding	Gouden wit
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,478
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,415
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	40 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	81
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	33,3 W

Spanning (nom.)	98 V
Spanning (nom.)	98 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Zacht glas
Lampvorm	T31 [T 31 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	3,8 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,8 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	34 kWh
EPREL-registratienummer	473395


# MASTER SDW-T

## Productgegevens

Full EOC	871150073402015
Productnaam voor bestelling	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
Bestelcode	73402015
Lokale code	SDWT35W
Numerator - Aantal per pak	1


Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928153809230
Volledige productnaam	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
EAN/UPC - Case	8711500183125

## Maatschets




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm

## Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

## MASTER SDW-T

