



# HID-PrimaVision Mini CDM

## HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp

### Product gegevens

| Algemene informatie                          |              |
|--|--------------|
| Toepassingscode                              | HPF          |
| Type uitvoering                              | mk1          |
| Lamptype                                     | CDM          |
| Aantal lampen                                | 1 piece/unit |
| Geschikt voor buitengebruik                  | Nee          |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 24           |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens            |              |
| Ingangsspanning                              | 220 to 240 V |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz |
| Minimale operationele netspanning (min.)     | 198 V        |
| Bedrijfsfrequentie (nom.)                    | 0.11 kHz     |
| Power Factor 100% belasting (nom.)           | 0.95         |
| Ontstekingspanning (max.)                    | 2.0 kV       |
| Ontstekingspanning (min.)                    | 1.6 kV       |
| Uitschakeltijd ontsteking (nom.)             | 25 min       |
| Functioneel netspanningsbereik (AC)          | -10%+6%      |
| Veilig netspanningsbereik (AC)               | -18%+10%     |
| Aardlekstroom (max.)                         | 0.25 mA      |
| Duur aanloopstroom                           | 0.40 ms      |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Constante vermogensafwijking | -3%/+3% |
| Vermogensverliezen (nom.)    | 4.5 W   |
| Aanloopstroom (max.)         | 15 A    |

| Bedrading  |                           |
|--|---------------------------|
| Kabelcapaciteit uitgangsdraaden onderling (nom.) | 200 pF                    |
| Kabellengte van apparaat tot lamp                | 2 m                       |
| Striplengte draad                                | 8.5-9.5 mm                |
| Draaddoorsnede VSA-contact                       | 0.75-1.50 mm <sup>2</sup> |
| Connectortype                                    | Insert                    |

| Systeemeigenschappen        |      |
|-----------------------------|------|
| Opgegeven VSA/lamp-vermogen | 20 W |

| Temperatuur                   |        |
|-------------------------------|--------|
| T-omgeving (max.)             | 50 °C  |
| T-omgeving (min.)             | -20 °C |
| T-opslag (max.)               | 80 °C  |
| T-opslag (min.)               | -25 °C |
| T-behuizing levensduur (nom.) | 85 °C  |


## HID-PrimaVision Mini CDM

|   |   |
|---|---|
| T-behuizing maximaal (max.)                   | 85 °C   |
| <b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b> |   |
| Behuizing                                     | Standard  |
| <b>Goedkeuring en Toepassing</b>              |   |
| Actieve temperatuurbescherming                | Ja  |
| EMI 9 kHz ... 300 MHz                         | CISPR 15 uitg. 7.2  |
| Standaardoptie                                | IEC60068-2-6 F c  |
| Schokken standaard                            | IEC 60068-2-29 Eb   |
| Goedkeuringsmerktekens                        | F-markering CE-markering ENEC-certificaat<br>CB-certificaat |
| Brom- en ruisniveau                           | Onhoorbaar  |

### Productgegevens

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Volledige productcode            | 872790077128200                     |
| Productnaam voor bestelling      | HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V |
| EAN/UPC - Product                | 8711500881885                       |
| Bestelcode                       | 77128200                            |
| Local Code                       | PVM020SCDMPGJ5                      |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                   |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12                                  |
| Materiaalnr. (12NC)              | 913700656766                        |
| Netto gewicht (per stuk)         | 0.168 kg                            |

### Maatschets



HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V

| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---------|----|----|----|----|----|
|---------|----|----|----|----|----|

