



MASTER SDW-TG Mini

MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

Hogedruk-natriumdampampen met een ontladingsbuis van gesinterd aluminiumoxide, omsloten door een kleine heldere (CDM-T) buitenballon

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	
Lampvoet	GX12-1 [GX12-1]		50 lm/W
Ballonvorm	T19 [T 19 mm]	Kleurweergave-index (min.)	80
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Kleurweergave-index (nom.)	83
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	5000 h	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	8000 h	Power (Rated) (Nom)	99.0 W
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h	Lampstroom bij opstarten (max.)	2.4 A
ANSI-code HID	S167	Ontstekingspiekspanning (max.)	4000 V
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]	Ontsteekvoedingsspanning (min.)	205 V
Eisen aan armatuurontwerp		Herontsteektijd (minuten) (max.)	1.5 min
Kleurcode	825 [CCT van 2500 K]	Ontsteektijd (max.)	60 s
Lichstroom (opgegeven) (min.)	4400 lm	Spanning (max.)	98 V
Lichstroom (opgegeven) (nom.)	4900 lm	Voltage (Min)	84 V
Kleuraanduiding	Goud Wit	Spanning (nom.)	91 V
Lumenbehoud 10.000 uur (min.)	65 %	Regelsystemen en Dimmers	
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	75 %	Dimbaar	Nee
Lumenbehoud 2000 uur (min.)	85 %	Opstarttijd 90% (max.)	2 min
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	95 %	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lumenbehoud 5000 uur (min.)	75 %	Ballonafwerking	Helder (CL)
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	80 %	Ballonmateriaal	-
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	469		
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	406		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2500 K		

MASTER SDW-TG Mini

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	15 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	109 kWh

Luminaire Design Requirements


Ballontemperatuur (max.)	650 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	280 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871150020233815
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
EAN/UPC - Product	8711500202338
Bestelcode	20233815
Local Code	SDWTG100W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	928158905131
Netto gewicht (per stuk)	0.030 kg
ILCOS Code	STH-100/25/1B-GX12-1

Maatschets



SDW-TG 100W/825 GX12-1

Product	D	D	O	L	L	L	C
MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0.75 in	18 mm	54.5 mm	57.5 mm	56 mm	110 mm

