

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SIG 1462

Low-voltage over-pressure single-coil lamps for 40 V systems, road traffic | Laagvolt hogedruk single-coil lampen voor 40V-systemen, verkeerslichtinstallaties



---

### Toepassingsgebieden

- Wegverkeerssignalisatiesystemen

---

### Productvoordelen

- Max. voortijdig uitvalquotum: 2 %, max. 3.000 u (alleen te wijten aan defecte lampen)

---

### Productkenmerken

- Lange gemiddelde levensduur van lamp: 8.000 u
- Onderhoudsintervallen tot wel vier maanden mogelijk (afhankelijk van installatie)

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	40 W
Nominaal vermogen	40.00 W
Nominale spanning	38...42 V

### Fotometrische gegevens

Lichtstroom	500 lm
Lichtstroom efficiëntie	12 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtkleur	1027

### Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0 s
-------------	-----

### AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	67.00 mm
Afstand a / LCL	31,0 mm <sup>1)</sup>
Diameter	36,0 mm
Product gewicht	17,4 g

<sup>1)</sup> Afstand van de spoel tot de nok van de basis

### Levensduur

Levensduur	1000 h
------------	--------

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	BA20d
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Ballon

### MOGELIJKHEDEN

Brandstand	s 135
------------	-------

### Landspecifieke categoriseringen

Bestelreferentie	1462
------------------	------

### Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	BA20d
---------------------------------------------------------	-------

Lengte	67.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	36,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	36,0 mm

### Veiligheidsadvies

- Alleen voor gebruik in apparatuur/armaturen die speciaal zijn ontworpen voor dit doel. Bescherm de lampen tegen vocht tijdens gebruik en installatie.

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300832326	Onverpakt 1	72 mm x 36 mm x 37 mm	17.40 g	0.10 dm <sup>3</sup>
4050300218359	Vouwdoos 10			
4050300218366	Verzenddoos 100	410 mm x 170 mm x 205 mm	2492.00 g	14.29 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

### Wettelijk advies

- Conform DIN 49842 deel 1 en 3

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.