



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Kleur lichtbron	830 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/voedingsunit/transformatoren	PSU [Voedingsunit]
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Optiektype	Bundelhoek 110°
Bundelspreiding armatuur	110°
Aansluiting	Schroefaansluitblok, 2-polig
Kabel	Kabel 0,2 m zonder steker
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
Garantieperiode	3 jaar
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	280
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Aanloopstroom	5,05 A
Arbeidsfactor (min.)	0.9
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Metaal
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Staal
Afwerking lichtkap/lens	Mat
Totale hoogte	45 mm
Totale diameter	175 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	45 x NaN x NaN mm

Ledinaire SlimDownlight

Goedkeuring en toepassing

IP-classificatie	IP 20 (voorzijde IP 40)
IK-classificatie	IK03 [0.3 J]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	1000 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	90 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	80
Initiële kleurwaliteit	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Initieel systeemvermogen	11 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Gemiddelde levensduur L70B50	25000 h
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* L65	50.000 uur

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Nee

Productgegevens

Volledige productcode	871951432890700
Productnaam voor bestelling	DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD
EAN/UPC - Product	8719514328907
Bestelcode	32890700
Lokale code	929002220432
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002663832
Net Weight (Piece)	0,210 kg




Maatschets



Cut-out hole diameter - L150mm


DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD

Fotometrische gegevens



Productnummer: 321 Page Lighting: 57 Page: 11

Downlight DN065B G3 LDNR 830 D150 RD-GUL



Downlight DN065B G3 LDNR 830 D150 RD-LDD

Ledinaire SlimDownlight

