

Ledinaire Schijnwerper

BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE

840 neutraalwit - Symmetrisch

Deze Ledinaire schijnwerperreeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips voor een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat je nodig hebt.

Product gegevens

| Algemene informatie | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Type lichtbron | - | Constante lichtopbrengst | No |
| Kleur lichtbron | 840 neutraalwit | Aantal producten op MCB van 16 A type B | 44 |
| Lichtbron vervangbaar | Nee | Fotobiologisch risico | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471 |
| Aantal VSA's | 1 unit | Specificatie van fotobiologisch risico | 0,2 m |
| Driver/voedingsunit/transfomator | Nee [-] | Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Driver/VSA meegeleverd | Ja | Moduletype lichtbron | LED |
| Type lichtkap/lens | Glas | Eisen aan armatuurontwerp | |
| Bundelspreiding armatuur | 110° x 110° | Opwaartseverlichtingsratio | 0 |
| Besturingsinterface | - | Standaard kandelhoek opzetmontage | - |
| Aansluiting | Vrije kabeluiteinden/draden | Standaard kandelhoek opschuifmontage | - |
| Kabel | Cable 1.0 m without plug | Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I | Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Brandbaarheidsmarkering | - | Ingangsfrequentie | 50 of 60 Hz |
| CE-markering | CE-markering | Initiële opgenomen vermogen CLO | - W |
| ENEC-markering | - | Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | 50 W |
| Garantieperiode | 3 jaar | | |
| Type optiek buiten | Symmetrisch | | |

Ledinaire Schijnwerper

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Totale opgenomen vermogen CLO | - W |
| Aanloopstroom | 1,68 A |
| Duur aanloopstroom | 0,0082 ms |
| Arbeidsfactor (min.) | 0,95 |

Regelsystemen en dimmers

| | |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

Mechanische eigenschappen en behuizing

| | |
|--|---------------------------------|
| Materiaal behuizing | Gietaluminium |
| Reflectormateriaal | Polycarbonaat |
| Optisch materiaal | Glas |
| Materiaal lichtkap/lens | Gehard glas |
| Bevestigingsmateriaal | Staal |
| Montageapparaat | MBA [Instelbare montagebeugel] |
| Vorm lichtkap/lens | Flat |
| Afwerking lichtkap/lens | Helder |
| Totale lengte | 173 mm |
| Totale breedte | 232 mm |
| Totale hoogte | 26,1 mm |
| Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,028 m ² |
| Kleur | Grey |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 26 x 232 x 173 mm |

Goedkeuring en toepassing

| | |
|--|---|
| IP-classificatie | IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| IK-classificatie | IK07 [2 J, versterkt] |
| Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | 2/2 kV |
| Duurzaamheidsscore | - |

Initiële prestaties (conform IEC)

| | |
|----------------------|---------|
| Initiële lichtstroom | 6000 lm |
|----------------------|---------|

| | |
|---|------------------------|
| Tolerantie lichtstroom | +/-10% |
| Initieel rendement LED-armatuur | 120 lm/W |
| Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 4000 K |
| Initiële kleurweergave-index | >80 |
| Initiële kleurkwaliteit | (0.380, 0.380) SDCM <5 |
| Initieel systeemvermogen | 50 W |
| Tolerantie energieverbruik | +/-10% |
| | +/-2 |

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

| | |
|--|-----|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | 80 |

Toepassingsomstandigheden


| | |
|--|---------------------|
| Bereik omgevingstemperatuur | -25 tot +40 °C |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Maximaal dimniveau | Niet van toepassing |

Productgegevens

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Volledige productcode | 871951453353099 |
| Productnaam voor bestelling | BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE |
| EAN/UPC - Product | 8719514533530 |
| Bestelcode | 53353099 |
| Lokale code | 53353099 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 16 |
| SAP-materiaal | 911401854483 |
| Net Weight (Piece) | 0,910 kg |



Maatschets



BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE

Ledinaire Schijnwerper

