

Ledinaire Schijnwerper

BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE

830 warmwit - Symmetrisch

Deze Ledinaire schijnwerperreeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips voor een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat je nodig hebt.

Product gegevens

| Algemene informatie | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Type lichtbron | - | Constante lichtopbrengst | No |
| Kleur lichtbron | 830 warmwit | Aantal producten op MCB van 16 A type B | 210 |
| Lichtbron vervangbaar | Nee | Fotobiologisch risico | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471 |
| Aantal VSA's | 1 unit | Specificatie van fotobiologisch risico | 0,2 m |
| Driver/voedingsunit/transfomator | Nee [-] | Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Driver/VSA meegeleverd | Ja | Moduletype lichtbron | LED |
| Type lichtkap/lens | Glas | Eisen aan armatuurontwerp | |
| Bundelspreiding armatuur | 110° x 110° | Opwaartseverlichtingsratio | 0 |
| Besturingsinterface | - | Standaard kandelhoek opzetmontage | - |
| Aansluiting | Vrije kabeluiteinden/draden | Standaard kandelhoek opschuifmontage | - |
| Kabel | Cable 1.0 m without plug | Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I | Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Brandbaarheidsmarkering | - | Ingangsfrequentie | 50 of 60 Hz |
| CE-markering | CE-markering | Initiële opgenomen vermogen CLO | - W |
| ENEC-markering | - | Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | 10 W |
| Garantieperiode | 3 jaar | | |
| Type optiek buiten | Symmetrisch | | |

Ledinaire Schijnwerper

| | |
|-------------------------------|------------|
| Totale opgenomen vermogen CLO | - W |
| Aanloopstroom | 0,78 A |
| Duur aanloopstroom | 0,00648 ms |
| Arbeidsfactor (min.) | 0,7 |

Regelsystemen en dimmers

| | |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

Mechanische eigenschappen en behuizing

| | |
|--|---------------------------------|
| Materiaal behuizing | Gietaluminium |
| Reflectormateriaal | Polycarbonaat |
| Optisch materiaal | Glas |
| Materiaal lichtkap/lens | Gehard glas |
| Bevestigingsmateriaal | Staal |
| Montageapparaat | MBA [Instelbare montagebeugel] |
| Vorm lichtkap/lens | Flat |
| Afwerking lichtkap/lens | Helder |
| Totale lengte | 79 mm |
| Totale breedte | 155 mm |
| Totale hoogte | 52 mm |
| Effectief geprojecteerd oppervlak | 0,005 m ² |
| Kleur | Grey |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 52 x 155 x 79 mm |

Goedkeuring en toepassing

| | |
|--|---|
| IP-classificatie | IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| IK-classificatie | IK07 [2 J, versterkt] |
| Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal) | 2/2 kV |
| Duurzaamheidsscore | - |

Initiële prestaties (conform IEC)

| | |
|----------------------|---------|
| Initiële lichtstroom | 1100 lm |
|----------------------|---------|

| | |
|---|------------------------|
| Tolerantie lichtstroom | +/-10% |
| Initieel rendement LED-armatuur | 110 lm/W |
| Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000 K |
| Initiële kleurweergave-index | >80 |
| Initiële kleurkwaliteit | (0.440, 0.403) SDCM <5 |
| Initieel systeemvermogen | 10 W |
| Tolerantie energieverbruik | +/-10% |
| | +/-2 |

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

| | |
|--|-----|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | 80 |

Toepassingsomstandigheden


| | |
|--|---------------------|
| Bereik omgevingstemperatuur | -20 tot +40 °C |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Maximaal dimniveau | Niet van toepassing |

Productgegevens

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Volledige productcode | 871951453482799 |
| Productnaam voor bestelling | BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE |
| EAN/UPC - Product | 8719514534827 |
| Bestelcode | 53482799 |
| Lokale code | 53482799 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 24 |
| SAP-materiaal | 911401883683 |
| Net Weight (Piece) | 0,290 kg |



Maatschets



BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE

Ledinaire Schijnwerper

