



HID ontstekers

SN D 58 220-240V 50/60HZ

HID-ontstekers voor seriesystemen


Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	58
Lamptype	SON/CDM/MH/HPI/HPA
Aantal lampen	1 piece/unit
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 to 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Type ontsteking	Semi-parallel
Ontsteekpogingen	3
Ontsteektijd (max.)	1185 s
Ontstekingspanning (max.)	5.0 kV
Ontstekingspanning (min.)	2.8 kV
Reactiespanning	195 V
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Vermogensverliezen (nom.)	1.0 W
Bedrading	
Draaddoorsnede VSA-contact	0.70-2.50 mm ²
Connectortype	Schroef
Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	35-600 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	85 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-behuizing maximaal (max.)	90 °C
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Behuizing	SNI-85
Goedkeuring en Toepassing	
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Volledige productcode	871150093068230
Productnaam voor bestelling	SN D 58 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500930682
Bestelcode	93068230
Local Code	SND58
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	48
Materiaaln. (12NC)	913700185166
Netto gewicht (per stuk)	0.050 kg

HID ontstekers

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
---------	----	----	----	----	----

SND 58 220-240V 50/60Hz

