



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Keramische metaalhalogeenlampen met heldere ballon of gecoate ellipsvormige buitenballon, op maat gemaakt om bestaande kwarts-metaalhalogeenlampen te vervangen en te verslaan in bestaande apparatuur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Ballonvorm	B90 [B 90 mm]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	6000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20000 h
Systeembeschrijving	Universeel
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	98 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	95 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	90 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	80 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	65 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	50 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	21140 lm

Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	366
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	351
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	93 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	90
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	87 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	82 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	80 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	77 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	75 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	228.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	2.3 A
Lampstroom (EM) (nom.)	2.26 A
Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Ontstekingspiekspanning (max.)	5000 V

MASTERColour CDM MW Eco

Herontsteektijd (minuten) (max.)	900 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	127 V
Voltage (Min)	113 V
Spanning (nom.)	120 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Gecoat glas
Ballonmateriaal	Hard Glas

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikhoud (Hg) (nom.)	32.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	251 kWh

UV

Pet (Niosh) (nom.)	8 h/500lx
--------------------	-----------


Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	350 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871869659664700
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
EAN/UPC - Product	8718696596647
Bestelcode	59664700
Local Code	CDME-MW230W842
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	928070419830
Netto gewicht (per stuk)	158.000 g

Maatschets



CDM-E MW eco 230W/842 E40

Product	D	C
---------	---	---

