



# MASTERColour CDM-TC

## MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

De meest compacte gasontladinglampen in de Mastercolour-serie met een optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten

### Product gegevens

#### Algemene informatie

Lampvoet	G8.5 [ G8.5]
Ballonvorm	T14 [ T 14 mm]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	14000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	16000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20000 h
ANSI-code HID	-

#### Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	1620 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1800 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	77 %
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	78 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	87 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	83 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0.434
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0.391

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2980 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	90 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	85

#### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Vermogen (opgegeven) (min.)	20.0 W
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	0.5 A
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	100 V
Voltage (Min)	90 V
Spanning (nom.)	95 V

#### Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

#### Mechanische eigenschappen en Behuizing


Ballonafwerking	Helder (CL)
-----------------	-------------

# MASTERColour CDM-TC

Ballonmateriaal	Quartz-UV Blok
<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3.5 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	22 kWh
<b>UV</b>	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0.4
<b>Luminaire Design Requirements</b>	
Ballontemperatuur (max.)	320 °C
Kneep temperatuur (max.)	300 °C

<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	872790087158600
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12
EAN/UPC - Product	8727900871586
Bestelcode	87158600
Local Code	CDMTC20W830NG
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	928183405125
Netto gewicht (per stuk)	9.000 g
ILCOS Code	MT/UB-20/830-H-G8.5-17/85

## Maatschets



CDM-TC 20W/830 G8.5

Product	D	D	O	L	L	L	C
---------	---	---	---	---	---	---	---

