



HF-SELECTALUME II TL-D

HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties.;De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen.;De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

Product gegevens

Algemene informatie		Veilig netspanningsbereik (AC)	
Toepassingscode	II		198-264V-10%--+10%
Type uitvoering	mk1	Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Lamptype	TL-D	Duur aanloopstroom	0,35 ms
Aantal lampen	2 stuk/eenheid	VSA-factor (nom.)	0,97
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	12	Vermogensverliezen (nom.)	8,7 W
Automatische herstart	Ja	Aanloopstroom (max.)	28 A
		Rendement bij volledige belasting [%]	92 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Bedrading	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 744 connector
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Kabelcapaciteit uitgangsdraad/aarde (max.)	200 pF
Bedrijfsfrequentie (nom.)	46 kHz	Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 744 connector [Suitable for manual wiring]
Crestfactor (nom.)	1,7	Kabellengte spanningvoerende bedrading	0,75 m
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,98	Striplengte draad	8,0-9,0 mm
Voorverwarmingstijd	1,6 s		
Functioneel netspanningsbereik (AC)	202-254V-8%--+6%		

HF-SELECTALUME II TL-D

Dual armatuur Master/Slave	Mogelijk, max. lengte lampdraden 2 m [Master/slave-werking mogelijk]
Doorsnede ingangsaansluiting	0.50-1.50 mm ²
Doorsnede uitgangsaansluiting	0.50-1.50 mm ²
Kabelcapaciteit neutraalleiders uitgang/aarde (max.)	200 pF
Kabelcapaciteit spanningsdraden uitgang/aarde (max.)	200 pF

Systeemeigenschappen

Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	58 W
Nominaal lampvermogen op TL-D	58 W
Systeemvermogen op TL-D	111.7 W
Lampvermogen op TL-D	102 W
Vermogensverlies op TL-D	9.7 W

Temperatuur

T-omgeving (max.)	50 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

Mechanische eigenschappen en behuizing

Behuizing	L 280x30x28
-----------	-------------

Werking op noodstroom

Nominale lichtopbrengst na 60 sec.	100% of EBLF
Normale bedrijfsspanning (DC)	220-240 V
Batterijspanning gegarandeerde werking	176-275 V

Batterijspanning gegarandeerde ontsteking	186-275 V
Lumenverhouding noodverlichtings-VSA (EBLF) (nom.)	100 %
Nominale lichtopbrengst na 5 sec.	50% of EBLF

Goedkeuring en toepassing

Energierendement-index	A2 BAT
IP-classificatie	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb (10G/16 ms)
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick-certificaat PSB-certificaat TISI-markering SIRIM-goedkeuring CB-certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Brom- en ruisniveau	< 30 dB(A)

Productgegevens

Volledige productcode	872790089746300
Productnaam voor bestelling	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500999085
Bestelcode	89746300
Lokale code	HFS258TLD
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	913713032566
Net Weight (Piece)	0,193 kg

Maatschets

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-SELECTALUME II TL-D

