



HF-SELECTALUME II TL5

HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Temperatuur	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 55 °C
Line Frequency	50 to 60 Hz	Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Duur aanloopstroom	0,35 ms	Behuizing	L 280x39x21.5
Aanloopstroom (max.)	18 A	Goedkeuring en toepassing	
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28	Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]
Bedrading		Energierendement-index	A2/A2 BAT
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 744 connector	Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick-certificaat PSB-certificering TISI-markering SIRM-goedkeuring CB-
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 744 connector [Geschikt voor handmatige bedrading]		

HF-SELECTALUME II TL5

	certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Productgegevens	
Full EOC	872790088335000
Productnaam voor bestelling	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Bestelcode	88335000
Lokale code	HFS3414TL5

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	913713033066
Volledige productnaam	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Case	8727900883350



Maatschets

Product
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

A2

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	21,5 mm	265 mm		4,2 mm

