

HF-PERFORMER III TL-D

Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
T-behuizing maximaal (max.)	80 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Behuizing	L 280x40x28
-----------	-------------

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A2 BAT
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat

Productgegevens

Full EOC	872790091162600
----------	-----------------

Productnaam voor bestelling	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Bestelcode	91162600
Lokale code	HFP3418TLDIII
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	913713031466
Volledige productnaam	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
EAN/UPC - Case	8727900911626



Maatschets

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

