

PHILIPS

Lighting



MASTER CosmoWhite CPO-TW

MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Nieuwe generatie keramische metaalhalogeenlampen voor buitengebruik, met een efficiënt en aangenaam wit licht

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet	PGZ12 [PGZ12]
Ballonvorm	T19 [T 19 mm]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	21500 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	24000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	27000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	32000 h
ANSI-code HID	C196/E
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	97 %
LSF 24000 h Rated	90 %
LSF 30000 h Rated	63 %

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	628 [CCT van 2800 K]
-----------	-----------------------

Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	4950 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	459
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	412
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	110 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	63
Kleurweergave-index (nom.)	66
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	89 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	87 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	86 %
LLMF 24.000 u nom., hor.	84 %
LLMF 30.000 u nom., hor.	82 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	45.0 W
Ontstekingspiekspanning (max.)	5000 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	900 s

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	98 V
Voltage (Min)	84 V
Spanning (nom.)	91 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
Opstarttijd 90% (max.)	4 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder (CL)
-----------------	-------------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwkinhoud (Hg) (nom.)	2.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	49 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Pet (Niosh) (nom.)	20 h/500lx

Kleurschadefactor D/fc (nom.)	0.21
-------------------------------	------


Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	380 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871829115001500
Productnaam voor bestelling	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12
EAN/UPC - Product	8718291150015
Bestelcode	15001500
Local Code	CPOT45W728DIM
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928083805127
Netto gewicht (per stuk)	0.034 kg
ILCOS Code	MT-45/628-H-PGZ12-20/132

Maatschets



CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Product D D O L C

