



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Miniatuur enkelkneps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

Product gegevens

Algemene informatie		Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)		0.396
Lampvoet	GU6.5 [GU6.5]	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	102 lm/W	
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	12000 h	Kleurweergave-index (min.)	87	
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	14000 h	Kleurweergave-index (nom.)	90	
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	16000 h			
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20000 h			
ANSI-code HID	C130/E			
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens		
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]	Power (Rated) (Nom)	39.0 W	
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	3600 lm	Lampstroom bij opstarten (max.)	1 A	
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	4000 lm	Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min	
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Ontsteektijd (max.)	30 s	
Lumenbehoud 1000 uur (nom.)	95 %	Spanning (max.)	95 V	
Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	80 %	Voltage (Min)	79 V	
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	93 %	Spanning (nom.)	87 V	
Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	90 %			
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0.435	Regelsystemen en Dimmers		
		Dimbaar	Nee	
		Opstarttijd 90% (max.)	3 min	

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder
-----------------	--------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4.7 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0.4

Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	450 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C


Productgegevens

Volledige productcode	871829115382500
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
EAN/UPC - Product	8718291153825
Bestelcode	15382500
Local Code	CDMTMELITE35930
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928187405130
Netto gewicht (per stuk)	0.008 kg
ILCOS Code	MT/UB-35/930-H-GU6.5-13.3/52

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Gebruik voor 50 W alleen elektronische VSA's van Philips
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



CDM-Tm 35W/930 GU6.5

Product	D	D	O	L	L	L	C
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13.3 mm	0.5 in	4.7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56.7 mm

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Fotometrische gegevens

