

**PHILIPS**

Lighting



# MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

## MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

### Product gegevens

Algemene informatie		Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)		0.435
Lampvoet	GU6.5 [ GU6.5]	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)		0.396
Ballonvorm	T13.3	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)		3000 K
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)		102 lm/W
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	12000 h	Kleurweergave-index (min.)		87
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	14000 h	Kleurweergave-index (nom.)		90
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	16000 h	<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>		
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20000 h	Power (Rated) (Nom)		39.0 W
ANSI-code HID	C130/E	Lampstroom bij opstarten (max.)		1 A
<b>Eisen aan armatuurontwerp</b>		Herontsteektijd (minuten) (max.)		15 min
Kleurcode	930 [ CCT of 3000K]	Ontsteektijd (max.)		30 s
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	3600 lm	Spanning (max.)		95 V
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	4000 lm	Voltage (Min)		79 V
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Spanning (nom.)		87 V
Lumenbehoud 1000 uur (nom.)	95 %	<b>Regelsystemen en Dimmers</b>		
Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	80 %	Dimbaar		Nee
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	93 %			
Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	90 %			

## MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Opstarttijd 90% (max.)	3 min
------------------------	-------

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder (CL)
-----------------	-------------

### Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4.7 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh

### UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0.4

### Luminaire Design Requirements


Ballontemperatuur (max.)	450 °C
--------------------------	--------

Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C
----------------------------	--------

### Productgegevens

Volledige productcode	871829115382500
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
EAN/UPC - Product	8718291153825
Bestelcode	15382500
Local Code	CDMTMELITE35930
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928187405130
Netto gewicht (per stuk)	0.008 kg
ILCOS Code	MT/UB-35/930-H-GU6.5-13.3/52

## Maatschets



CDM-Tm 35W/930 GU6.5

Product D D O L L L C

