



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Ballonvorm	PAR20 [PAR 2.5 inch]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5500 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	1350X

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	10 °
Bundelbreedte technisch	12 °
Lichtsterkte (nom.)	23000 cd
Bundelomschrijving	Spot
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	82 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	94 %
Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	90 %
Gemiddelde ontwerpplumen	2040 lm

Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0.437
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0.400
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	61 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	88
Kleurweergave-index (nom.)	91
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	80 %
Lichtstroom in conus van 90°	2100 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	96 V
Voltage (Min)	80 V
Spanning (nom.)	88 V


Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

MASTERColour CDM-R Elite

Opstarttijd 90% (max.)	3 min
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder (CL)
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4.7 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	300 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	200 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	871829165155000
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D
EAN/UPC - Product	8718291651550
Bestelcode	65155000
Local Code	CDMRE35W30P20L1
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928050200630
Netto gewicht (per stuk)	0.112 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H-E27-63.5/96/10

Maatschets



CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Product	D	C
---------	---	---

