



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

De Philips CorePro LED PL-C integreert LED technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Dit product vormt een simpel retrofit-alternatief voor algemene verlichting: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|----------------------------|------------------|
| Lampvoet | G24Q-3 [G24q-3] |
| Hoofdtoepassing | Industrial |
| Nominale levensduur (nom.) | 30000 h |
| Schakelcyclus | 50.000X |
| B50L70 | 30000 h |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|---------------------------|
| Kleurcode | 840 [CCT of 4000K (841)] |
| Bundelhoek (nom.) | 120 ° |
| Lichtstroom (nom.) | 950 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 950 lm |
| Opgegeven bundelbreedte | 120 ° |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4000 K |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (nom.) | 83 |
| Llmf bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|----------------|
| Ingangsfrequentie | 30000-80000 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 9 W |
| Lampstroom (nom.) | 250 mA |

| | |
|--|--------------------|
| Opstarttijd (nom.) | 0.5 s |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | instant full light |
| Power Factor (nom.) | 0.8 |
| Spanning (nom.) | 20-50 V |

| Temperatuur | |
|-----------------------------|--------|
| T-omgeving (max.) | 35 °C |
| T-omgeving (min.) | -20 °C |
| T-opslag (max.) | 65 °C |
| T-opslag (min.) | -40 °C |
| T-behuizing maximaal (nom.) | 75 °C |

| Regelsystemen en Dimmers | |
|--------------------------|-----|
| Dimbaar | Nee |

| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
|--|--------|
| Productlengte | 100 mm |


| Goedkeuring en Toepassing | |
|---------------------------------|-----|
| Energiebesparend product | Yes |
| Geschikt voor accentverlichting | No |
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A+ |

CorePro LED PLC

| | |
|-------------------------------------|---|
| Goedkeuringsmerktekens | CE-markering RoHS compliance KEMA Keurcertificaat |
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 12 kWh |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871869654117300 |
| Productnaam voor bestelling | CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3 |
| EAN/UPC - Product | 8718696541173 |

| | |
|---|--------------|
| Bestelcode | 54117300 |
| Local Code | CPLC9W840Q3 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929001200902 |
| Netto gewicht (per stuk) | 0.088 kg |

Maatschets



LEDtube PLC 9W G24q-3/840 4P

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---------|----|----|----|----|----|
|---------|----|----|----|----|----|

