

Isolatiekap voor klep C2..QPT-..

- alleen voor niet condenserende toepassingen
- eenvoudige montage dankzij klittenband
- kan ook achteraf worden gemonteerd/gedemonteerd



### Typenoverzicht

Soort	DN	Geschikt voor	Gewicht
EXT-OC-ZQ15-PT	15	C215QPT-..	0.01 kg
EXT-OC-ZQ20-PT	20	C220QPT-..	0.02 kg
EXT-OC-ZQ25-PT	25	C225QPT-..	0.04 kg

### Technische gegevens

<b>Functionele gegevens</b>	Thermisch geleidingsvermogen	0.035 W/mK
<b>Materialen</b>	Gebruikte materialen	Polyethyleenschuim (PE-3015 conform EN 12667:2001 / EN 12664:2001)

### Veiligheidsaanwijzingen



- Dit hulptoestel is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Alleen bevoegde specialisten mogen de installatie uitvoeren. Alle relevante wettelijke of institutionele installatievoorschriften moeten worden nageleefd tijdens de installatie.
- Het hulptoestel mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.