

Isolatiekap voor klep R5..

- alleen voor niet condenserende toepassingen
- eenvoudige montage dankzij klittenband
- kan ook achteraf worden gemonteerd/gedemonteerd



Typenoverzicht

Soort	DN	Geschikt voor	Gewicht
EXT-OC-ZR515	15	R5.. DN 15	0.05 kg
EXT-OC-ZR520	20	R5.. DN 20	0.06 kg
EXT-OC-ZR525	25	R5.. DN 25	0.06 kg
EXT-OC-ZR532	32	R5.. DN 32	0.1 kg
EXT-OC-ZR540	40	R5.. DN 40	0.11 kg
EXT-OC-ZR550	50	R5.. DN 50	0.13 kg

Technische gegevens

Functionele gegevens	Thermisch geleidingsvermogen	0.035 W/mK
Materialen	Gebruikte materialen	Polyethyleenschuim (PE-3015 conform EN 12667:2001 / EN 12664:2001)

Veiligheidsaanwijzingen



- Dit hulptoestel is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Alleen bevoegde specialisten mogen de installatie uitvoeren. Alle relevante wettelijke of institutionele installatievoorschriften moeten worden nageleefd tijdens de installatie.
- Het hulptoestel mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.